

Godet version 0 - Adressage

ENTREES					
D*	Explications	Symb* U*	P*	B*	Ad*
1b1	Trappe fermée (vérin rentré)	_1b1		x	%I0.2.1
1b2	Trappe ouverte (vérin sorti)	_1b2		x	%I0.2.2
km1	Contacts du contacteur du moteur M1	ckm1		x	%I0.2.3
S1	Présence godet sous trémie	S1	x tar		%I0.2.11
S2	Présence godet en fin de convoyeur	S2	x trt		%I0.2.12
dcy	Bouton poussoir départ cycle	dcy	x dcy		%I0.2.32
acq	Bouton poussoir acquittement	acq	x gacq		%I0.2.33

SORTIES					
D*	Explications	Symb* U*	P*	B*	Ad*
1YV14	OUVRIR la trappe (ev*)	_1YV14		x	%Q0.3.2
KM1	AVANCER le tapis (bobine du contacteur)	KM1		x	%Q0.3.3
VDCY	Voyant départ cycle	VDCY	x VRM		%Q0.3.5
VACQ	Voyant d'acquittement 1	VACQ	x VACQ		%Q0.3.25

Légende :

- **D*** : désignation
- **Symb* U*** : symbole unity pro
- **P*** : pupitre
- **B*** : banc
- **Ad*** : adresse automate
- **ev*** : électrovanne